



MISCELATORE TERMOSTATICO CROMATO DOCCIA ESTERNO CON USCITA INFERIORE 1/2" M

chrome thermostatic external shower mixer with 1/2 "M lower outlet

	mm	Kg
D0EQ31/99	291x79	1,8

cromo



I miscelatori termostatici sono adatti per l'erogazione d'acqua calda mediante accumulatori a pressione e garantiscono la massima precisione di temperatura. Se di potenza sufficiente (a partire da 18 KW ovvero 250 kcal/min) anche gli scaldacqua istantanei elettrici o a metano possono essere collegati a miscelatori di questo tipo. I miscelatori termostatici non sono adatti per gli accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto). Tutti i termostatici sono tarati di fabbrica a una pressione idraulica di 3 bar. Se per particolari condizioni di installazione si registrassero variazioni di temperatura, regolare il termostatico sulle condizioni locali, tramite Taratura.

testo di capitolato:

miscelatore termostatico cromato esterno per doccia, wc e bidet. corredato di manopola graduata per la regolazione della temperatura con blocco di sicurezza a 38 °C e interruzione totale dell'erogazione di acqua in caso di mancanza dell'acqua fredda, conformemente alla norma EN1111. attacco a parete da F3/4" interasse 150 mm completo di eccentrici a muro 1/2"x3/4" e valvole di non ritorno.

tipo Goman codice D0EQ31/99

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Thermostatic mixers are suitable for supplying hot water through pressure accumulators and guarantee maximum temperature accuracy. If of sufficient power (starting from 18 KW or 250 kcal/min), even electric or methane instantaneous water heaters can be connected to mixers of this type. Thermostatic mixing valves are not suitable for pressureless accumulators (open circuit hot water accumulators). All thermostats are factory set at a 3 bar hydraulic pressure. If, due to particular installation conditions, temperature variations are recorded, adjust the thermostatic to the local conditions, using Calibration.

specifications:

external chrome thermostatic mixer for shower, wc and bidet. equipped with graduated knob for temperature regulation with safety lock at 38 °C and total interruption of water supply in case of lack of cold water, in compliance with the EN1111 standard. F3/4" wall fittings, 150 mm center distance complete with 1/2"x3/4" wall eccentrics and non-return valves. type Goman code D0EQ31/99

For static pressures above 5 bar, the installation of a pressure reducer is recommended.

Tutte le dimensioni di raccordo secondo norme europee.

